

DEFINIZIONE

Film per imballaggio con avvolgipallet automatico

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE	NORME	TIPO	UNITA' di Misura	VALORE	TOLLERANZA %	
Tipo di supporto		LLDPE				
Spessore totale	UNI 8516		micron (µm)	23,0	+ 10	- 0
Peso medio bobina			Kg	16	+ 3	- 3
Fascia			mm.	500	+ 2	- 3
Diametro interno anima			mm.	76	+ 1,5	- 1
Diametro esterno bobina			mm.	232	+ 3	- 3
Carico a rottura M.D.	ASTM D 882		N/mm ²	32,5	≥ 0	
Carico a rottura T.D.	ASTM D 882		N/mm ²	20	≥ 0	
Allungamento a rottura M.D.	ASTM D 882		%	405	≥ 0	
Allungamento a rottura T.D.	ASTM D 882		%	620	≥ 0	
Prestiro	INT. IOSQ 004		%	100	≥ 0	
Colore		Trasparente				

PERSONALIZZAZIONE

Non disponibile

DIMENSIONI

 Le bobine possono essere da :
 500 mm.

APPLICAZIONE

Deve essere applicato servendosi di macchine automatiche o semi-automatiche su una superficie pulita (esente da tracce di olio, grasso, solvente) e asciutta, ad una temperatura compresa tra 18 e 35 C°.

APPLICAZIONE e STOCCAGGIO

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C. Le bobine devono essere stoccate e conservate nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La prova del prodotto deve essere effettuata sulla superficie effettivamente impiegata e deve riprodurre fedelmente tutte fasi di lavorazione e stoccaggio del prodotto finito.

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del film estensibile possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.

Naster non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti ad un utilizzo improprio del suo materiale. La garanzia del prodotto è limitata esclusivamente alla sua sostituzione in caso di difetti di produzione accertati dal laboratorio Naster.

Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.



EMISSIONE : LA Approvazione : GQ

Ed : 1 data : 08.02.2011 Rev : 0 Data